



Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»

Головка бурильная PDC
152,4_66,7 TSDCB 913M S335

НАЗНАЧЕНИЕ:

Головка бурильная PDC предназначена для отбора керна в породах средней твердости с промывкой забоя водой или глинистым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество лопастей, шт	9
Диаметр ГБ, мм	152,4
Диаметр керна, мм	66,7
Количество резцов PDC, шт	28
Диаметр резцов PDC, мм	13
Высота ГБ, мм	290
Присоединительная резьба	Sp127,5x10,16x1:16
Масса ГБ, кг	15
Длина калибрующей части, мм	40



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:

Осевая нагрузка, т	до 8
Расход промывочной жидкости, л/с	10-20

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Применение PDC зубков премиум класса на режущей части долота и специальной наплавки корпуса повышают его износостойкость.



**Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя .
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены
незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*