



Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»

Головка бурильная PDC
212,7/101,6 TSDCB 613MH S91


Код IADC: S333

НАЗНАЧЕНИЕ:

Головка бурильная PDC предназначена для отбора керна в породах средней твердости с пропластками твердых с промывкой забоя водой или глинистым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество лопастей, шт	6
Диаметр ГБ, мм	212,7
Диаметр керна, мм	101,6
Количество резцов PDC, шт	58
Диаметр резцов PDC, мм	13
Количество промыв. отв, шт x мм*	6 x12
Высота ГБ, мм	321
Присоединительная резьба	Sp157,5x10,16x1:16
Масса ГБ, кг	31
Длина калибрующей части, мм	100



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:

Осевая нагрузка, т	до 12
Расход промывочной жидкости, л/с	14-28

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Применение PDC зубков премиум класса на режущей части долота и специальной наплавки корпуса повышают его износостойкость.



**Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя .
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены
незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*